

発電機

三相220V

発電機 4.5KVAガソリン (三相220V)
[コード]03001-45



*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 13KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-13



*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 25KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-25



*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-26



※単相3線仕様可
*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 45KVA極超低騒音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-46



※単相3線仕様可
*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 60KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-60



*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-62



*積載時には「ユニック車」が必要です。

発電機 90KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-90



*積載時には「ユニック車」が必要です。

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	タンク容量(ℓ)	寸法(L×W×H/mm)	乾燥質量(kg)
03001-45	発電機 4.5KVAガソリン	三相220	9.4	13.5	655×530×490	78
03002-13	発電機 13KVA防音ディーゼル	三相220	34.1	36	1,550×780×720	365
03002-25	発電機 25KVA防音ディーゼル	三相220	65.6	62	1,280×650×900	509
03002-26	発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル	単相110/三相220	65.6	92	1,770×790×1,000	731
03002-46	発電機 45KVA極超低騒音ディーゼル	単相110/三相220	118	170	1,580×950×1,550	1,100
03002-60	発電機 60KVA防音ディーゼル	三相220	157	125	2,470×880×1,300	1,420
03002-62	発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル	三相220	157	170	2,250×950×1,300	1,440
03002-90	発電機 90KVA防音ディーゼル	三相220	236	185	2,900×1,100×1,400	1,975

発電機

三相220V

発電機 110KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-93



*積載時には「10tユニック車」が必要です。

発電機 125KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03008-11



*積載時には「10tユニック車」が必要です。

発電機 150KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-96



*積載時には「10tユニック車」が必要です。

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	タンク容量(ℓ)	寸法(L×W×H/mm)	乾燥質量(kg)
03002-93	発電機 110KVA防音ディーゼル	三相220/440	289/144	210	2,850×1,050×1,400	2,000
03008-11	発電機 125KVA防音ディーゼル	三相220/440	328/164	250	3,100×1,130×1,500	2,200
03002-96	発電機 150KVA防音ディーゼル	三相220/440	394/197	250	3,200×1,180×1,500	2,360

注意 単相3線仕様の場合、440V仕様の場合は、事前にそれぞれご連絡ください。現地での切替は不可です。