

投光器バルーンライト 1000Wスタンド付  
[コード]01103-71



※メタルハライド

電源コード：2m

投光器バルーンライト 400Wスタンド付  
[コード]01103-74



※メタルハライド

電源コード：2.5m

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	ランプ出力(W)	適合発電機	重量(kg)	バルーン部(mm)
01103-71	投光器バルーンライト 1000Wスタンド付	単相100	11.2	1,000×1灯	出力1.7kw以上	53	φ1,200・H730
		安定器(L×D×H/mm)		脚部作業時(L×D×H/mm)		脚部収納時(L×D×H/mm)	
		645×153×205		1,420×1,232×1,390~2,950		145×168×856	
コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	ランプ出力(W)	適合発電機	重量(kg)	バルーン部(mm)
01103-74	投光器バルーンライト 400Wスタンド付	単相100	4.1	400×1灯	出力450w以上	20.5	φ850・H560
		脚部作業時(L×D×H/mm)			脚部収納時(L×D×H/mm)		
		1,205×1,390×1,130~2,470			145×150×610		

投光器LEDパノラマスタンド  
[コード]01103-60



電源コード：10m

投光器LEDパイプライト  
[コード]01103-45



電源コード：5m

コード	商品名	ランプ出力(W)	電圧(V)	電圧(A)	寸法(L×W×H/mm)	重量(kg)	連結可能数
01103-60	投光器LEDパノラマスタンド	25×4灯	単相100	1.2	455×455×1,670	14	10台まで
01103-45	投光器LEDパイプライト	22×1灯	単相100	0.2	φ51×1,365	1.6	18本まで

投光器 充電式LEDワークライト  
[コード]01103-40



充電器・バッテリー×2が  
付属品として  
セットされています。

照明範囲を3段階切替



①  
メインLED 20灯  
(360° 照射)



②  
メインLED 10灯  
(180° 照射)



③  
サブLED 1灯  
(フラッシュライト)

コード	商品名	電圧(V)	寸法(L×W×H/mm)	バッテリー充電時間	使用時間	重量(kg)
01103-40	投光器 充電式LEDワークライト	14.4	約365×78×119 (バッテリー取付け時)	約22分	①約4時間・②約8時間・③約24時間	0.4 (バッテリー除く)