

溶接機

ウェルダー・交流アーク溶接機

近藤産業

ウェルダー 180A防音型
[コード] 03061-14



操作パネル



*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

ウェルダー 300A防音型
[コード] 03061-52



操作パネル



*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

ウェルダー 340A防音型 2人用
[コード] 03061-71



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

注意 上記商品にはコネクタが付属品としてセットされています。

コード	商品名	溶接電流範囲 (A)	使用率 (%)	補助電源 (V/KVA)	適用溶接棒 (mm)	補助コンセント	タンク容量 (ℓ)	使用燃料	寸法 (W×L×H/ mm)	重量 (kg)
03061-14	ウェルダー 180A防音型	30~180	50	100/3	2~4	15A×2	15	軽油	590×990×750	199
03061-52	ウェルダー 300A防音型	30~300	50	三相200/9.9	2~6	15A×4	36	軽油	680×1,410×760	427
03061-71	ウェルダー 340A防音型 2人用	1人単独 30~340	100	三相200/10.7	1人単独 2~6	15A×4	36	軽油	680×1,410×760	440
		2人同時 30~200			2人同時 2~4					

交流アーク溶接機 300A
[コード] 03063-30



交流アーク溶接機 500Aリモコン付
[コード] 03063-52



リモコン部

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

コード	商品名	電圧 (V)	溶接電流範囲 (A)	使用率 (%)	定格入力 (KVA)	定格入力 (KW)	適用溶接棒 (mm)	寸法 (W×D×H/ mm)	重量 (kg)
03063-30	交流アーク溶接機 300A	単相200	70~300	40	25	13.8	2.6~6	340×495×535	69
03063-52	交流アーク溶接機 500Aリモコン付	単相200	80~500	60	44	23.5	3.2~8	480×790×1,010	213