油圧杭打機 KH-150単管用

コード 03091-81

油圧パワーユニット U-070

コード 03091-82

コード	商　品　名	打撃数(bpm)	最大杭経(mm)	最高圧力 (Mpa)	エンジン	使用燃料	外形寸法 (φ×H× mm)	所要油量 (L/min)	重量 (kg)
03091-81	油圧杭打機 KH-150単管用	1,920	50	—	—	—	486×273×146	20〜25	20
03091-82	油圧パワーユニット U-070	—	—	11.7	ロビンEX21D	ガソリン	615×480×590	—	40

パイプベンダー

コード 03105-01

コード	商　品　名	動力	能力	コマ種類	寸法(W×L×H/ mm)	重量(kg)
03105-01	パイプベンダー	手動	15A〜50A	1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2・2	約700×560×110	19

油圧パンチャー 16C手動式

コード 03106-02

＊ステンレスには使用できません。

油圧パンチャー RF-A3電動式

コード 03106-03

電源コード：約3m

替　刃				穴あけ材料厚さ(mm)	
区分	形状	品番	呼びサイズ(mm)	鋼板(SS400 相当)	ステンレス(SUS304 相当)
標準	丸穴	N-06	φ6	3〜5	3
		N-07	φ7		
		N-08	φ8	3〜6	3〜4
		N-09	φ9	3〜7	
		N-10	φ10	3〜8	3〜5
		N-11	φ11		
		N-12	φ12	3〜9	3〜6
		N-13	φ13		
		N-14	φ14		
		N-15	φ15		
		N-16	φ16		
		N-17	φ17		
		N-18	φ18		
		N-19	φ19		
		N-20	φ20		
	長穴	N-09-18	φ9×18		
		N-11-18	φ11×18		
		N-14-18	φ14×18		
		N-11-20	φ11×20		
		N-14-20	φ14×20		

コード	商　品　名	電圧(V)	最大肉厚(mm)	最大奥行(mm)	最大打抜穴径(mm)	コマ種類(mm)	寸法(W×L×H/ mm)	重量(kg)
03106-02	油圧パンチャー 16C手動式	手動	10	50	21	11・14・18・21	110×310×330	13.5
03106-03	油圧パンチャー RF-A3電動式	単相100	鋼板：9　ステンレス：6	50	20	上記表参照	133×213×484	15