

切断機


エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 PA60

コード 03070-31



コンプレッサ内蔵型



←一次線

←トーチ

エアープラズマ切断機 PA60 ノズル (販売)

コード 03070-32



エアープラズマ切断機 PA60 電極 (販売)

コード 03070-33



エアープラズマ切断機 PA60 チップ (販売)

コード 03070-34



注意 上記商品にはトーチ10m、アース5m、一次線3mが付属品としてセットされています。

■切断能力		※三相入力時				
単位 (mm)	0.1	10	20	30	40	
軟鋼	[接触]					[非接触]
ステンレス	[接触]					[非接触]
アルミ	[接触]					[非接触]
銅	[接触]					[非接触]

※電流値・板厚・材質により切断速度は異なります。

薄板用～中板用 (接触&非接触)

0.1～25mm / 外部コンプレッサエア使用時 0.1～35mm

1本の電極の切断長さ 70メートル

■切断条件 (接触切断)

- ・材料/軟鋼
- ・板厚/12mm
- ・チップ/ショートチップ
- ・電極/ショート電極

※切断長さは用途により変わります。

コード	商品名	電圧 (V)	出力電流 (A)	定格入力 (KVA)	切断能力 (mm)	使用率 (%)	寸法 (W×D×H/ mm)	重量 (kg)
03070-31	エアープラズマ切断機 PA60	三相200	60	14	0.1～25	40	210×515×460	32

◆販売品

03070-32	エアープラズマ切断機 PA60 ノズル	03070-33	エアープラズマ切断機 PA60 電極	03070-34	エアープラズマ切断機 PA60 チップ
----------	---------------------	----------	--------------------	----------	---------------------