

測量機器

騒音測定器・風速計・ガスモニター・ウォールスキャナー

騒音測定器デジタル NL-20
[コード]05159-12



騒音測定器デジタル NL-42
[コード]05159-14



風速計 デジタル 警報付
[コード]05164-11



コード	商品名	測定範囲	重量(g)	寸法(W×D×H/mm)
05159-12	騒音測定器デジタル NL-20	138dB迄	300	76×33×260
05159-14	騒音測定器デジタル NL-42	130dB迄	400	76×33×250

コード	商品名	測定範囲	耐風速	警報設定値	ケーブル	電源(V)	寸法(W×D×H/mm)	重量(kg)	メーカー名	型式
05164-11	風速計 デジタル 警報付	0~60m/s	90m/s	0~60m/s任意	3心20m	単相100	三杯風速計:310×450 デジタル指示器:150×200×53	2.9	大田商事	OT-901D

ポケット型ガスモニター4成分 GX2009
[コード]05163-23



ポケット型ガスモニター吸引ポンプ RP-6
[コード]05163-22



※吸引ホース:8m

ウォールスキャナー 150CNT
[コード]05166-15



コード	商品名	備考
05163-23	ポケット型ガスモニター4成分GX2009	ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、振動

測定ガス	測定範囲	電源(V)	連続使用時間	寸法(W×D×H/mm)	重量(g)	メーカー名	型式
酸素(O ₂)	0-25vol%	Ni-MH電池	約20時間	約76×26×69	約130(本体)	理研計器	GX-2009
可燃性ガス(HC)	0-100%LEL						
硫化水素(H ₂ S)	0-30ppm						
一酸化炭素(CO)	0-150ppm						

コード	商品名	測定対象物	最大測定範囲	最小測定範囲	探知精度	寸法(W×D×H/mm)	重量(kg)
05166-15	ウォールスキャナー 150CNT	鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材	150mm	40mm	中心部±5mm	97×120×220	0.7

備考

コンクリート内部の鉄筋、塩ビ管等の場所、及び穿孔可能な深さを探知し表示する