

発電機 45KVA極超低騒音3電 防油堤付 (三相220V)
[コード]03002-48



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

発電機 60KVA防音ディーゼル (三相220V)
[コード]03002-60



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル2電 (三相220V)
[コード]03002-62



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

発電機 60KVA極超低騒音3電 防油堤付 (三相220V)
[コード]03002-64



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

発電機 100KVA極超低騒音3電 (三相220V)
[コード]03002-81



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

発電機 150KVA防音ディーゼル2電 (三相220V)
[コード]03002-96



操作パネル

*積載時には<クニック車>が必要です。

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	タンク容量(ℓ)	端子サイズ	寸法(L×W×H/mm)	乾燥質量(kg)
03002-48	発電機 45KVA極超低騒音3電 防油堤付	単三220:三相220/440	118/59	170	M10	1,990×950×1,490	1,160
03002-60	発電機 60KVA防音ディーゼル	三相220	157	125	M12	2,470×880×1,300	1,420
03002-63	発電機 60KVA防音ディーゼル2電	三相220/440	157/78.5	125	M12	2,420×880×1,250	1,390
03002-62	発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル2電	三相220/440	157/78.5	170	M12	2,250×950×1,300	1,440
03002-64	発電機 60KVA極超低騒音3電 防油堤付	単三220:三相220/440	157/78.5	170	M12	2,350×1,000×1,490	1,370
03002-81	発電機 100KVA極超低騒音3電	単三220:三相220/440	262/131	225	M12	2,900×1,240×1,500	2,040
03002-96	発電機 150KVA防音ディーゼル2電	三相220/440	394/197	250	M16	3,200×1,180×1,500	2,360

注意 単相3線仕様の場合、440V仕様の場合は、事前にそれぞれご連絡ください。現地での切替は不可です。