

商品写真				
商品名	発電機 60KVA防音ディーゼル	発電機 60KVA防音ディーゼル2電	発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル2電	発電機 60KVA極超低騒音3電 防油堤付
コード	03002-60	03002-63	03002-62	03002-64
周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
出力(KVA)	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧(V)	200/220	200・400/220・440	200・400/220・440	三相 200・400/220・440 単3 100・200/110・220
電流(A)	144/157	144・72/157・78.5	144・72/157・78.5	三相 144・72.2/157・78.7 単3 144×2・144/157×2・157
相数	三相4線式	三相4線式	三相4線式	三相4線式・単相3線式
定格出力(KW)	48.5/57.4	48.5/57.4	48.5/57.4	47.9/57.1
力率	0.8(遅れ)	0.8(遅れ)	0.8(遅れ)	三相0.8(遅れ)：単相1
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量(ℓ)	125	125	170	170
端子サイズ	M12	M12	M12	M12
消費燃料(ℓ/H)	8.9/10.6	9.3/11.6	8.3/10.2	8.6/10.2
寸法(L×W×H/mm)	2,050×880×1,250	2,420×880×1,250	2,250×950×1,300	2,350×1,000×1,490
乾燥質量[整備質量](kg)	1,240 [1,380]	1,390 [1,540]	1,440 [1,620]	1,370 [1,550]
騒音値	LwA92dB	LwA92dB	LwA82dB	LwA83dB
補助コンセント数	100V×2	100V×2	100V×2	100V×4
メーカー名	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式	DCA-60ESH	DCA-60ESI	DCA-60USH	DCA-60USIE

商品写真		
商品名	発電機 100KVA極超低騒音3電	発電機 150KVA防音ディーゼル2電
コード	03002-81	03002-96
周波数(Hz)	50/60	50/60
出力(KVA)	80/100	125/150
電圧(V)	三相 200・400/220・440：単3 100・200/110・220	200・400/220・440
電流(A)	三相 231・115/262・131：単3 231×2・231/262×2・262	361・180/394・197
相数	三相4線式：単相3線式	三相4線式
定格出力(KW)	96.5/114.8	113/135
力率	三相0.8(遅れ)：単相1	0.8(遅れ)
使用燃料	軽油	軽油
タンク容量(ℓ)	225	250
端子サイズ	M12	M16
消費燃料(ℓ/H)	13.6/17.4	18.9/24.1
寸法(L×W×H/mm)	2,900×1,240×1,500	3,200×1,180×1,500
乾燥質量[整備質量](kg)	2,040 [2,290]	2,360 [2,630]
騒音値	LwA92dB	LwA93dB
補助コンセント数	100V×4	100V×2
メーカー名	デンヨー	デンヨー
型式	DCA-100USI3	DCA-150ESH