

3型



4型



*積載時には、大型低床トラックとレッカーが必要です。
(3人で組み立て)

3型




*積載時には、4tユニック車が必要です。
(2人で組立)

2型



*積載時には、4tユニック車が必要です。
(2人で組立)

組立順序(3型)



- ① 本体基礎にブロックを用いて設置。
- ② 屋根をクレーン車で吊り上げ、床を降ろす。
- ③ 屋根と床を水平に保ち、パネルを開く。
- ④ さらに各パネルを開き、各パネルの間にパネルをはめ込みボルト止めをする。
- ⑤ 完成

◆タイプ別詳細仕様

| 商品名 | 2型 | 3型 | 4型 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 全巾×全長×全高 | 3,935×4,668×2,400 | 5,975×4,668×2,400 | 5,400×7,400×2,450 |
| 移動時 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 室内高 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 建築面積 (㎡) | 18.5 (約5.6坪) | 27.9 (約8.4坪) | 39.96 (約12.1坪) |
| 重量 | 1,408kg | 2,006kg | 2,850kg |
| 蛍光灯 | 40W×4灯 | 40W×6灯 | 40W×9灯 |

■共通仕様

[構造] ●骨格/軽量角パイプ ●外壁/亜鉛メッキカラー鋼板27mm、ビデオンファンシ合板貼り、ウレタンホールド25mm入れ ●内壁/外壁パネルにて適用 ●屋根/亜鉛メッキシルイ鋼板0.35mm、下地合板12mm、化粧板25mm、フェルト張り、断熱材12mm入れ ●天井/屋根仕様にて一括適用 ●床/耐水合板12mm、床ワックス仕上げ ●建具/アルミサッシ窓(1,055mm×1,240mm)、アルミサッシ製ドア(820mm×1,830mm)
 [設備] ●換気扇/1ヶ所 ●ブレーカー/30A取付 ●外部電線引込孔/有(1孔) ●電話線引込孔/有(1孔)
 ※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

| コード | 商品名 | 寸法(W×D×H/mm) |
|----------|------------|-------------------|
| 04027-20 | スペースハウス 2型 | 3,935×4,668×2,400 |
| 04027-30 | スペースハウス 3型 | 5,975×4,668×2,400 |

| コード | 商品名 | 寸法(W×D×H/mm) |
|----------|------------|-------------------|
| 04027-80 | スペースハウス 4型 | 5,400×7,400×2,450 |