

スポットエアコン 1人用 スリム単相100
[コード]07810-11



スポットエアコン 2人用 スリム三相200
[コード]07820-31



スポットエアコン 3人用 スリム三相200
[コード]07825-31



* 三相200V仕様のみ電源コードは付属しておりませんのでお客様手配となります。

スポットエアコン 1人用 単相100
[コード]07810-12



スポットエアコン 2人用 三相200
[コード]07820-32



スポットエアコン 3人用 三相200
[コード]07825-32



* 三相200V仕様のみ電源コードは付属しておりませんのでお客様手配となります。

コード	商品名	電源(V)	消費電力(KW)	冷房能力(KW)	寸法(W×D×H/mm)	重量(kg)
07810-11	スポットエアコン 1人用スリム単相100	単相100	1.14	2.5	420×430×1,050	46
07810-12	スポットエアコン 1人用単相100	単相100	0.98	2.5	700×500×1,100	40
07820-31	スポットエアコン 2人用スリム三相200	三相200	1.8	4.5	490×590×1,300	84
07820-32	スポットエアコン 2人用三相200	三相200	1.7	4.5	780×720×1,140	55
07825-31	スポットエアコン 3人用スリム三相200	三相200	2.8	6.3	490×590×1,300	92
07825-32	スポットエアコン 3人用三相200	三相200	1.95	6.7	660×1,170×1,450	98
07850-10	スポットAC排気ダクト 1人用		—		1.5m	—
07850-11	スポットAC排気ダクト 1人用スリムM		—		1.5m ミツビシ	—
07850-12	スポットAC排気ダクト 1人用スリムD		—		1.2-1.5m ダイキン	—
07850-14	スポットAC排気ダクト 2人用スリムD		—		0.5m ダイキン	—
07850-20	スポットAC排気ダクト 2人用		—		Ø125×5m ミツビシ	—
07850-50	スポットAC送風ダクト 5m 三菱製		—		1.5m	—
07850-51	スポットAC送風ダクト 5m ダイキン製		—		Ø125×5m ダイキン	—
07850-53	スポットAC送風ダクト 10m ダイキン製		—		10m ダイキン	—

※本カタログに記載されたものは代表的商品であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。