

# 扇風機

一般用タイプ・工場用タイプ・気化式

## 扇風機 一般用タイプ

扇風機 S型 スタンド  
[コード]04145-11



扇風機 L型 リビング  
[コード]04145-16



サーキュレーター  
HT-380BP  
[コード]04145-51



## 扇風機 工場用タイプ

工場用扇風機  
[コード]03147-01



工場用扇風機  
低床型  
[コード]03147-21



## 気化式

気化式涼風装置 移動オアシス  
[コード]04148-31



気化式冷風機 100V  
[コード]04148-32



コード	商品名	羽根径(mm)	電源(V)	消費電力(W)	重量(kg)
04145-11	扇風機 S型 スタンド	300	単相100	約37	約4
04145-16	扇風機 L型 リビング			約37	約3.5
04145-51	サーキュレーター HT-380BP			40	2.5
03147-01	工場用扇風機	450		210	11
03147-03	工場用扇風機 3Pコンセント			210	11
03147-21	工場用扇風機 低床型			210	15.5

コード	商品名	羽根径(mm)	電源(V)	消費電力(W)	給水方式	連続運転時間	貯水量(L)	風量調整	寸法(W×D×H/mm)	重量(kg)
04148-31	気化式涼風装置 移動オアシス	710	単相100	1,200	自動給水、タンク貯水	8h(タンク貯水使用時)	1,200	3段階	1,074×700×1,560	118

コード	商品名	電源(V)	消費電力(KW)	冷房能力(KW)	寸法(W×D×H/mm)	重量(kg)
04148-32	気化式冷風機 100V	単相100	2.44	2.44	543×521×1,310	46

※本カタログに記載されたものは代表的商品であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。